

Телефонная трубка

GC-0001T1

(Версия 01/19)

Этикетка



Назначение

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена в качестве дополнительной трубки к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG.

Технические характеристики

Телефонная трубка GC-0001T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки GC-0001T1 на вертикальную поверхность.

На нижней поверхности корпуса располагаются клеммы для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Телефонная трубка GC-0001T1 подключается к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG с помощью соединительного кабеля длиной 1м. Назначение клемм в телефонной трубке GC-0001T1 показано в таблице 1.

Таблица 1. Нумерация и назначение клемм в трубке GC-0001T1:

Клемма	Назначение клеммы
1	микрофон
2	динамик
3	Общий
4	общий
5	Не используется
6	Не используется

Порядок работы

При вызове абонента необходимо снять трубку с корпуса и произвести соединение согласно документации на данный пульт. После установки соединения начать разговор. После завершения диалога положить трубку на корпус.

Телефонная трубка

GC-0001T1

(Версия 01/19)

Этикетка



Назначение

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена в качестве дополнительной трубки к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG.

Технические характеристики

Телефонная трубка GC-0001T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки GC-0001T1 на вертикальную поверхность.

На нижней поверхности корпуса располагаются клеммы для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Телефонная трубка GC-0001T1 подключается к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG с помощью соединительного кабеля длиной 1м. Назначение клемм в телефонной трубке GC-0001T1 показано в таблице 1.

Таблица 1. Нумерация и назначение клемм в трубке GC-0001T1:

Клемма	Назначение клеммы
1	микрофон
2	динамик
3	Общий
4	общий
5	Не используется
6	Не используется

Порядок работы

При вызове абонента необходимо снять трубку с корпуса и произвести соединение согласно документации на данный пульт. После установки соединения начать разговор. После завершения диалога положить трубку на корпус.

Телефонная трубка

GC-0001T1

(Версия 01/19)

Этикетка



Назначение

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена в качестве дополнительной трубки к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG.

Технические характеристики

Телефонная трубка GC-0001T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки GC-0001T1 на вертикальную поверхность.

На нижней поверхности корпуса располагаются клеммы для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Телефонная трубка GC-0001T1 подключается к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG с помощью соединительного кабеля длиной 1м. Назначение клемм в телефонной трубке GC-0001T1 показано в таблице 1.

Таблица 1. Нумерация и назначение клемм в трубке GC-0001T1:

Клемма	Назначение клеммы
1	микрофон
2	динамик
3	Общий
4	общий
5	Не используется
6	Не используется

Порядок работы

При вызове абонента необходимо снять трубку с корпуса и произвести соединение согласно документации на данный пульт. После установки соединения начать разговор. После завершения диалога положить трубку на корпус.

Телефонная трубка

GC-0001T1

(Версия 01/19)

Этикетка



Назначение

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена в качестве дополнительной трубки к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG.

Технические характеристики

Телефонная трубка GC-0001T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки GC-0001T1 на вертикальную поверхность.

На нижней поверхности корпуса располагаются клеммы для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Телефонная трубка GC-0001T1 подключается к пультам GC-1001D3, GC-1006DG и GC-3006DG с помощью соединительного кабеля длиной 1м. Назначение клемм в телефонной трубке GC-0001T1 показано в таблице 1.

Таблица 1. Нумерация и назначение клемм в трубке GC-0001T1:

Клемма	Назначение клеммы
1	микрофон
2	динамик
3	Общий
4	общий
5	Не используется
6	Не используется

Порядок работы

При вызове абонента необходимо снять трубку с корпуса и произвести соединение согласно документации на данный пульт. После установки соединения начать разговор. После завершения диалога положить трубку на корпус.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- | | |
|---|---------|
| 1.Телефонная трубка GC-0001T1 | - 1шт.; |
| 2.Провод соединительный с 4pin разъемом | - 1м; |
| 3.Этикетка | - 1шт.; |
| 4.Упаковка | - 1шт. |

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдерживать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0001T1**» имеет Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ25.В.03734 и Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПБ98.В.00252.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- | | |
|---|---------|
| 1.Телефонная трубка GC-0001T1 | - 1шт.; |
| 2.Провод соединительный с 4pin разъемом | - 1м; |
| 3.Этикетка | - 1шт.; |
| 4.Упаковка | - 1шт. |

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдерживать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0001T1**» имеет Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ25.В.03734 и Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПБ98.В.00252.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- | | |
|---|---------|
| 1.Телефонная трубка GC-0001T1 | - 1шт.; |
| 2.Провод соединительный с 4pin разъемом | - 1м; |
| 3.Этикетка | - 1шт.; |
| 4.Упаковка | - 1шт. |

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдерживать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0001T1**» имеет Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ25.В.03734 и Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПБ98.В.00252.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- | | |
|---|---------|
| 1.Телефонная трубка GC-0001T1 | - 1шт.; |
| 2.Провод соединительный с 4pin разъемом | - 1м; |
| 3.Этикетка | - 1шт.; |
| 4.Упаковка | - 1шт. |

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдерживать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0001T1**» имеет Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ25.В.03734 и Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПБ98.В.00252.